

SERVICE UND LEISTUNG

JETZT NEU AM LAGER

STAHLFORMTEILE MIT AGI Q 151 – BESCHICHTUNG (2 x 80 µ) FÜR KÄLTELEITUNGEN

- außen gestrahlt SA 2,5
- Grundbeschichtung 2K-EP-Zinkphosphat rotbraun 80 µ
- Deckbeschichtung 2K-EP-Eisenglimmer grau 80 µ armaflexklebertauglich
- alle Rohrenden abgeklebt und mit Kunststoffkappen verschlossen
- Stempelfelder abgeklebt – Formteile mit Werkzeugeinsatz lieferbar



NAHTLOSE ROHRBOGEN

EN 10253-2, Werkstoff P235GHTC1, Form A, 3D 90°
168,3 mm x 4,5 mm – 323,9 mm x 7,1 mm

GESCHWEIßTE ROHRBOGEN

EN 10253-2, Werkstoff P235GHTC1, Form A, 3D 90°
219,1 mm x 4,5 mm – 323,9 mm x 5,6 mm

NAHTLOSE T-STÜCKE + REDUZIERTER NAHTLOSE T-STÜCKE

10253-2, Werkstoff P235GHTC1, Typ A
168,3 mm x 4,5 mm – 323,9 mm x 7,1 mm

NAHTLOSE KONZENTRISCHE REDUZIERSTÜCKE

EN 10253-2, Werkstoff P235GHTC1, Typ B,
168,3 mm / 114,3 mm – 323,9 mm / 273,0 mm

VORSCHWEIßFLANSCH

EN 1092-1, Typ 11, Form B1, Werkstoff P250GH, PN 16
DN 150/168,3 mm – DN 300/323,9 mm

VORSCHWEIßFLANSCH

EN 1092-1, Typ 11, Form B1, Werkstoff P250GH, PN 10
DN 200/219,1 mm – DN 300/323,9 mm

GRUNDANSTRICH für AGI-Q ZG96 rotbraun zur
Ausbesserung ca. 3 kg inkl. Härter bzw. 6,5 kg inkl. Härter

DECKANSTRICH für AGI Q ZG96 DB 702 grau zur
Ausbesserung ca. 3 kg inkl. Härter bzw. 6,5 kg inkl. Härter

Bitte sprechen Sie Ihren zuständigen Innen- oder Außendienst im Bedarfsfall an.