SERVICE UND LEISTUNG

STRÖMUNGSMELDER TYP VSR-EU

NEU IM LAGER

STRÖMUNGSWÄCHTER TYP VSR-EU
VDS UND FM-ZUGELASSEN

KBN	Bezeichnung
SWVSR050	Strömungswächter Typ VSR-EU DN50 VdS und FM-Zugelassen
SWVSR065	Strömungswächter Typ VSR-EU DN65 VdS und FM-Zugelassen
SWVSR080	Strömungswächter Typ VSR-EU DN80 VdS und FM-Zugelassen
SWVSR100	Strömungswächter Typ VSR-EU DN100 VdS und FM-Zugelassen
SWVSR125	Strömungswächter Typ VSR-EU DN125 VdS und FM-Zugelassen
SWVSR150	Strömungswächter Typ VSR-EU DN150 VdS und FM-Zugelassen
SWVSR200	Strömungswächter Typ VSR-EU DN200 VdS und FM-Zugelassen

ERHÄLTLICHE GRÖSSEN
- FM – 31 bar (450 psi)
- VdS – 16 bar (230 psi)

DURCHFLUSSEMPFINDLICHKEITSBEREICH FÜR SIGNALE
- 30-57 LPM (8-15 GPM) – VdS
- Kein Signal unter 1 LPM (2,6 GPM) – VdS

DRUCKVERLUST
- 0,2 bar (3 psi) max. bei 5 m/s (DN50-100)
- 0,07 bar (1 psi) max. bei 5 m/s (DN150-200)
- Maximaler Anstieg 5,5 m/s (18 FPS)

KONTAKTBEWERTUNGEN
- Zwei SPDT-Sätze (Formular C)
- 10,0 Ampere bei 125/250 VAC
- 2,0 Ampere bei 30 VDC ohmsch
- 10 mA min. bei 24 VDC
- Kabeleinführungen Zwei Vorprägungen für ½-Zoll-Kabelkanäle

SPEZIFIKATION
- NEMA 4/IP54-bewertetes Gehäuse, geeignet für den Innenbereich oder Außeneinsatz mit werksseitig eingebauter Dichtung und Druckgussgehäuse bei Verwendung mit entsprechender Leitungsverschraubung

TEMPERATURBEREICH
- 1°C - 68°C (34°F - 154°F) – VdS

TECHNISCHE DETAILS
- Werksseitig im Sattel installierte korrosionsbeständige Manschette

Technik-, Produkt- und Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen.
HINWEIS: Unser Sortiment ist größer als unser Lager. Die hier dargestellten Produkte sind teilweise bei uns vorrätig, teilweise kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

Stand: 03/2023